



Belysning 7W LED
 368 lm
 (L70) 50000h Ta 25°C
 3000K
 Inbyggd trafo.
 IP 65
 7kWh/1000h

Reflektor/skydd

Normkapsling
 IP65.
 Säkringshållare.
 Smältsäkring 2A.

Kabelskydd

Kabelskydd

Kabelskydd

Inkommande matning.
 Underifrån i hål
 med $\phi 18$

Ev. seriekoppling.
 Underifrån i hål
 med $\phi 18$.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS		FINISH: Obehandlad		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES	
SURFACE FINISH: Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461		Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461		DO NOT SCALE DRAWING	
TOLERANCES: LINEAR: ANGULAR:		Lackerad i standard RAL kulör		REVISION C	
DRAWN PAUL OLSSON				DATE 2017-01-23	
CHK'D				TITLE: Ljuspollare Parken	
APPV'D				TRAFFIKSYSTEM AB	
MFG				MATERIAL: Cortén-stål alt. EN 10025-2:2004 S235JR	
Q.A				WEIGHT:	
				DWG NO. 300-603540-001	
				SCALE: 1:10	
				SHEET 1 OF 8	